MORAVA

aqaspas®

Serie 100

ES

Medidas 210 x 210 x 83 cm

5 asientos

Volumen de agua 1206 litros

Peso vacío 295 kilos





ACRÍLICO


WSM


Pure White


Gypsum


Oyster Opal

REVESTIMIENTO


F18


F24


F21


F25


F26


F27


F20


F28


F22

CUBIERTA


Dark Grey


Coffee

White


Beige

El spa deberá alimentarse mediante un circuito eléctrico exclusivo, protegido por un interruptor diferencial. Solicite información detallada a su proveedor de AQA Spas®.

ESTÁNDAR

Total jets inoxidables	41 + 10 jets de aire
Cascada Iluminada	1
Touch panel	Gecko® in.k330
Estructura	Acero inox. 316
ChromoLite	13
SubLite	1
Bombas de Masaje	2 x 2CV
Bomba de aire	400W
Bomba de filtración	1 x 0.35CV
Calentador de titanio	3kW
Tipo de filtro	Cartucho
Base	ABS
CoverChoice	Color a elegir

PRESTACIONES OPCIONALES

Bomba de calor	0.64kW entrada
Fusion Stereo	Conexión Bluetooth
Gecko® in.touch	Conexión WiFi
UVLite	Sistema UV

AQA Spas® reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas para la mejora de su funcionamiento.

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO

MORAVA

aqaspas®

100 Series

EN

Measurements 210 x 210 x 83 cm

5 seats

Water capacity 1206 liters

Dry weight 295 kilos





ACRYLIC

WSM

Pure White

Gypsum

Oyster Opal

PANELS

F18

F24

F21

F25

F26

F27

F20

F28

F22

COVER

Dark Grey

Coffee

White

Beige

The spa must be supplied by a dedicated electrical circuit protected by a residual current device (RCD). Please request detailed information from your AQA Spas® supplier.

STANDARD

Total stainless steel jets	41 + 10 air jets
Lit waterfall	1
Touch panel	Gecko® in.k330
Structure	Stainless steel 316
ChromoLite	13
SubLite	1
Massage pumps	2 x 2HP
Air Pump	400W
Filtration pump	1 x 0.35HP
Titanium heater	3kW
Type of filter	Cartridge
Base	ABS
CoverChoice	Choice of colours

OPTIONAL FEATURES

Heat pump	0.64kW input
Fusion Stereo	Bluetooth connect
Gecko® in.touch	WiFi connect
UVLite	UV system

AQA Spas® reserves the right to modify the technical specifications to improve the functionality of the spa.

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO

MORAVA

aqaspas®

100-Serie

DE

Abmessungen 210 x 210 x 83 cm

5 Sitzplätze

Wasservolumen 1206 Liter

Lehrgewicht 295 kg





ACRYL

WSM

Pure White

Gypsum

Oyster Opal

VERKLEIDUNG

F18

F24

F21

F25

F26

F27

F20

F28

F22

ABDECKUNG

Dark Grey

Coffee

White

Beige

Der Whirlpool muss einen eigenen, mit einem FI-Schutzschalter geschützten Stromkreislauf besitzen. Fordern Sie Information von Ihrem AQA Spas® Lieferanten an.

STANDARD

Anzahl Edelstahl-Düsen	41 + 10 Luft-Düsen
Beleuchteter Wasserfall	1
Touchpanel	Gecko® in.k330
Struktur	Edelstahl 316
ChromoLite	13
SubLite	1
Massagepumpen	2 x 2PK
Luftpumpe	400W
Filterpumpe	1 x 0.35PK
Titan-Heizung	3kW
Filtertyp	Kartusche
Boden	ABS
CoverChoice	Farbe nach Wahl

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Wärmepumpe	0.64kW Eingangsleistung
Fusion Stereo	Bluetooth-Verbindung
Gecko® in.touch	WiFi-Verbindung
UVLite	UV-System

AQA Spas® behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen zur Verbesserung der Funktionalität des Whirlpools zu ändern.

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO

MORAVA

aqaspas®

100-serie

NE

Afmetingen 210 x 210 x 83 cm

5 zitplaatsen

Waterinhoud 1206 Liter

Leeggewicht 295 kg





ACRYL

- WSM
- Pure White
- Gypsum
- Oyster Opal

BEKLEIDING

- F18
- F24
- F21
- F25
- F26
- F27
- F20
- F28
- F22

AFDEKKING

- Dark Grey
- Coffee
- White
- Beige

De spa moet beschikken over een eigen elektrisch circuit, beveiligd met een aardlekschakelaar, dat uitsluitend voor dit doel wordt gebruikt. Vraag uw AQA Spas®-leverancier om meer informatie.

STANDAARD

Aantal roestvrijstalen jets	41 + 10 luchtjets
Verlichte waterval	1
Touchpanel	Gecko® in.k330
Constructie	RVS 316
ChromoLite	13
SubLite	1
Massagepompen	2 x 2PK
Luchtpomp	400W
Filterpomp	1 x 0.35PK
Titanium verwarming	3kW
Filtertype	Cartridge
Bodem	ABS
CoverChoice	Kleur naar keuze

OPTIONELE UITRUSTING

Warmtepomp	0.64kW ingangsvermogen
Fusion Stereo	Bluetooth-Verbinding
Gecko® in.touch	WiFi-Verbinding
UVLite	UV-systeem

AQA Spas® behoudt zich het recht voor om de technische specificaties te wijzigen ter verbetering van de functionaliteit van de spa.

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO

MORAVA

aqaspas®

Série 100

FR

Dimensions 210 x 210 x 83 cm

5 places

Volume d'eau 1206 litres

Poids à vide 295 kg





ACRYLIQUE

- WSM
- Pure White
- Gypsum
- Oyster Opal

HABILLAGE

- F18
- F24
- F21
- F25
- F26
- F27
- F20
- F28
- F22

COUVERTURE

- Dark Grey
- Coffee
- White
- Beige

Le spa doit disponer d'un circuit électrique dédié, protege par un disjoncteur différentiel, exclusivement destiné à cet usage. Demandez des informations à votre fournisseur AQA Spas®.

STANDARD

Jets en acier inoxydable	41 + 10 jets d'air
Cascade éclairée	1
Panneau tactile	Gecko® in.k330
Structure	Acier inoxydable 316
ChromoLite	13
SubLite	1
Pompes de massage	2 x 2CV
Pompe à air	400W
Pompe de filtration	1 x 0.35CV
Chauffage en titane	3kW
Type de filtre	Cartouche
Base	ABS
CoverChoice	Couleur au choix

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Pompe à chaleur	Puissance d'entrée 0.64kW
Fusion Stereo	Connexion Bluetooth
Gecko® in.touch	Connexion WiFi
UVLite	Système UV

AQA Spas® se réserve le droit de modifier les spécifications techniques afin d'améliorer le spa.

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO

MORAVA

aqaspas®

Serie 100

IT

Dimensioni 210 x 210 x 83 cm

5 posti

Capacità d'acqua 1206 litri

Peso a vuoto 295 kg





ACRILICO

WSM

Pure White

Gypsum

Oyster Opal

RIVESTIMENTO

F18

F24

F21

F25

F26

F27

F20

F28

F22

COPERTURA

Dark Grey

Coffee

White

Beige

La spa Deve disporre di un circuito elettrico dedicato, protetto da un interruttore differenziale, esclusivamente destinato a questo uso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore AQA Spas®.

STANDARD

Getti inox	41 + 10 getti d'aria
Cascata illuminata	1
Pannello touch	Gecko® in.k330
Struttura	Acciaio inox 316
ChromoLite	13
SubLite	1
Pompe di massaggio	2 x 2CV
Pompa ad aria	400W
Pompa di filtrazione	1 x 0.35CV
Riscaldatore al titanio	3kW
Tipo di filtri	Cartuccia
Base	ABS
CoverChoice	Colore a scelta

DOTAZIONI OPTIONAL

Pompa di calor	Potenza in ingresso 0.64kW
Fusion Stereo	Connessione Bluetooth
Gecko® in.touch	Connessione WiFi
UVLite	Sistema UV

AQA Spas® si reserva il diritto di modificare le specifiche tecniche al fine di migliorare le funzionalità della spa.

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO